

# Raumtemperaturregler für Infrarot-Panels & dynamische Raumheizspeicher



## Funkthermostat BT-DP02-RF

Der Funkthermostat BT-DP02-RF überzeugt durch seine einfache Bedienung und Programmierung und regelt die Temperatur in Ihrem Raum einfach und unkompliziert auf die gewünschte Höhe. Es kann ein Tages- sowie ein Wochenprogramm erfasst werden. Der Thermostat kann aufgestellt oder an eine Wand montiert werden.

## Funkempfänger BT-WR02-RF LC

230V Funkempfänger mit einer Schaltleistung von 10A. Einfach und unkomplizierte Montage und Inbetriebnahme. Die Funkverbindung wird nach einem Stromausfall selbstständig wiederhergestellt.







## Diverse Raumthermostate für Auf- und Unterputzmontage





Diverse Thermostate mit oder ohne Programmierfunktion für den direkten 230V Anschluss. Die Geräte werden fest installiert und sind je nach Model als Auf- und/oder Unterputzvariante erhältlich.





## Technische Daten

Funkgesteuerte Einzelraumregelung		Typ	Schaltstrom	Masse	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.
Elektronischer Funk-Thermostat, programmierbar, mit LCD-Display, Einstellbereich 5 - 37 °C, Betriebsarten: Auto, Komfort, Absenkung, AUS, Urlaub, Timer, 9 integrierte Standard- und 4 anpassbare Wochenprogramme		Funk-Thermostat BT-DP02-RF		80 x 83 x 27 mm	906424	183.75
Funk-Empfänger Aufputz zur Regelung von elektrischen Heizkörpern, Heizplatten, Infrarot Heizungen usw., Schaltleistung »LIVE Kontakt« Relais 10 A, 250 VAC, IP 20, Schutzklasse II, 868 MHz. In Kombination mit einer Zentraleinheit BT-CT02-RF auch als EIN/AUS Schaltkontakt für den Betrieb elektrischer Geräte einsetzbar		Funk-Empfängereinheit BT-WR02-RF LC	10A	185 x 65 x 35 mm	906434	151.35

Funkgesteuerte Einzelraumregelung		Typ	Schaltstrom	Masse	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.
Elektronischer Funk-Thermostat mit Glas-Touchscreen, Einstellbereich 5-37 °C, Betriebsarten: Komfort, Absenkung, AUS, Frostschutz, Timer, Fenster offen Erkennung, Display Sperre über PIN-Code sowie Diebstahlsicherung zum Einsatz in öffentlichen Gebäuden, IP 30, bidirektionale Funkkommunikation 868 MHz		Funk-Raumthermostat BT-D03-RF		128 x 128 x 44 mm	906471	165.40
Bedieneinheit mit kapazitivem Farb-Touchscreen, Echtglasoberfläche, Gehäusefarbe weiß, für zentrale Programmierung und Steuerung des Smart Home Systems WATTS Vision®. Festlegung individueller Zeitprogramme für max. 50 Funk-Thermostaten Heizen/Kühlen Anwendungen als auch für 25 Licht+25 EIN/AUS Schaltungen durch Verwendung von Funk-Empfängern, Spannungsversorgung 85-265 VAC (50 – 60 Hz), IP 30		Zentraleinheit BT-CT02-RF WiFi		230 x 155 x 78 mm	906461	569.70
Netzkabel zu Zentraleinheit BT-CT02-RF					906462	43.25

Raumthermostat - Aufputzmontage		Typ	Schaltstrom	Masse	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.
Kabelgeführter, elektronischer Raumthermostat, programmierbar, mit LCD-Display, 5-37 °C, Funktion: Heizen oder Kühlen, Betriebsarten: Auto, Komfort, Absenkung, AUS, Urlaub, Timer, 9 integrierte Standard- und 4 anpassbare Wochenprogramme. Schaltdifferenz 0,5 K Betriebstemperatur 0 – 50 °C. NTC Temperatursensor, IP30, Schutzklasse II		BT-DP	3 A	80 x 83 x 27 mm	906451	140.55
Reinweiss, 5...30°C, 1 Oe, 1 Schalter Ein/Aus, 1 Kontroll-Lampe „Regler fordert Wärme an“, Nachtabsenkung über externe Schaltuhr möglich		RTR-E 6202	10 A	75 x 75 x 25.5 mm	906055E	60.55
Steckdosenthermostat reinweiss mit 2,5m Kabel, 230V, 5...30°C, 1 Oe, 1 Schalter Ein/Aus, 1 Kontroll-Lampe „Regler fordert Wärme an“		RTR-E 6202	10 A	75 x 75 x 25.5 mm	906122	88.65
Reinweiss, 5...30°C, 1 Oe, 1 Schalter Ein/Aus und 1 Schalter Zusatzheizung, 1 Kontroll-Lampe „Zusatzheizung“, Nachtabsenkung über externe Schaltuhr möglich		RTR-E 6181	10 A	75 x 75 x 25.5 mm	906024E	96.20
Mit Wochenprogrammuhren, reinweiss, 1 We, potenzialfrei, Drehschalter für 5 Programme: Tag/Automatik/Nacht/Frostschutz/Aus, getrennte Einstellung der Tag- und Nachttemperatur von 5...30°C, 2 Kontrolllampen: Heizung Ein, Absenkbetrieb		RTR-UWQ easy 3sw	16 A	160 x 80 x 36 mm	906086E	254.05
Mit Fixeinstellung, reinweiss, 5...30°C, 1 Oe, geschlossener Gehäusedeckel mit Temperaturabsenkung		RTR-E 6145	10 A	75 x 75 x 25.5 mm	906092E	86.50

Ⓢ Verfügbar solange Vorrat

Raumthermostat - Unterputzmontage		Typ	Schaltstrom	Masse	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.
5-30°C, 1 Schliesskontakt, 230V, 2-Punkt- oder PWM-Regelverhalten, Ventilschutz, manuelle Umschaltung, Normal-/Absenk-Temperatur, Timerfunktion 1-23h		FIT 3R Suisse	10 A	88 x 88 x 25 mm	906027	263.75
Reinweiss, TempBereich 5...30°C, Schaltleistung 2.2 kW, Schalttemperaturdiff. ca. 0.5 K, Temperaturabsenkung 3 K über externe Schaltuhr möglich		Edizio due 4251	10 A	59 x 59 x 34 mm	906110	124.30