





Raumtemperaturregler für Fussbodenheizung


Für die Fussbodenheizungen von Störi sind diverse Raumtemperaturregler für den direkten 230V Anschluss erhältlich. Dabei kann aus verschiedenen Modellen mit oder ohne Programmierfunktion gewählt werden, zudem sind viele unterschiedliche Designs verfügbar. Die Geräte werden fest installiert und sind je nach Model als Auf- bzw. Unterputzvariante und als Raumthermostat bzw. als Regelgerät erhältlich.










Technische Daten




Raumthermostat - Unterputzmontage		Typ	Schaltstrom	Masse	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.
<p>Der programmierbare Raumtemperaturregler FIT 3L ermöglicht es, bis zu 9 Schaltzeiten pro Tag abzuspeichern, um die Raumtemperatur entsprechend den persönlichen Gewohnheiten einzustellen. Zusätzlich verfügt das Gerät über eine Begrenzer-Funktion der Bodentemperatur, worauf das Gerät ein- oder ausschaltet wenn die Temperatur unter- oder überschritten wird. Mit Energieverbrauchsanzeige. Inkl. Fernfühler (4m) Raumtemperaturbereich: 5°C-30°C Bodentemperaturgrenze: min. 10°C bis max. 40°C</p>		FIT 3L Suisse	10 A	88 x 88 x 25 mm	906026	302.70
<p>(np = nicht programmierbar) Der Raumtemperaturregler FIT np 3L ermöglicht es, auf einfache Weise zwischen Komforttemperatur und Absenkttemperatur umzuschalten. Über eine externe Schaltuhr kann die Temperatur automatisch abgesenkt werden. Zusätzlich verfügt das Gerät über eine Begrenzer-Funktion der Bodentemperatur, worauf das Gerät ein- oder ausschaltet wenn die Temperatur unter- oder überschritten wird. Inkl. Fernfühler (4m) Raumtemperaturbereich: 5°C-30°C Bodentemperaturgrenze: min. 10°C bis max. 40°C</p>		FIT np 3L Suisse	10 A	88 x 88 x 25 mm	906226	287.55
<p>Reinweiss, 1S, Raumtemp. *...6 (5...30°C), Bodentemp. 20...50°C, Temperaturabsenkung wahlweise 3 oder 5 K über externe Schaltuhr, Netzschalter 2-polig, 2 Kontroll-Anzeigen: „Regler fordert Wärme an“, „Regler im Absenkbetrieb“</p>		HE L2A Suisse	16 A	88 x 88 x 16 mm	906131E	172.95
<p>Reinweiss, Temp.Bereich 5...30°C, Bodentemp. 20...50°C Schaltleistung 2.3 kW, Absenkeing., Schalttemperaturdiff. ca. 1 K, Temperaturabsenkung 3 oder 5 K wählbar, mit Fernfühler (4m) als Temperaturbegrenzung</p>		Edizio due 4275	16 A	59 x 59 x 38 mm	906111	353.50

©Verfügbar solange Vorrat

Regelgeräte - Aufputzmontage		Typ	Schaltstrom	Masse	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.
<p>Reinweiss, Zahlenskala 1...6 (10...60°C), 1 S, 1 Schalter Netz Ein/Aus, 1 Kontroll-Lampe „Regler fordert Wärme an“</p>		525.31	16 A	75 x 75 x 25.5 mm	140117E-1	169.70

		Typ	Schaltstrom	Masse	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.
Mit Tagesprogrammuhr, reinweiss, 10...50°C, 1 We, potenzialfrei, Drehschalter für 5 Programme: Tag/Automatik/Nacht/Frostschutz/Aus, getrennte Einstellung der Tag- & Nachttemperatur, 2 Kontroll-Lampen „Heizung ein“ „Absenkbetrieb“		easy 3 ft	16 A	160 x 80 x 36 mm	906298E	308.10
Mit Wochenprogrammuhr, reinweiss, 10...50°C, 1 We, potenzialfrei, Drehschalter für 5 Programme: Tag/Automatik/Nacht/Frostschutz/Aus, getrennte Einstellung der Tag- & Nachttemperatur, 2 Kontroll-Lampen „Heizung ein“ „Absenkbetrieb“		easy 3 fw	16 A	160 x 80 x 36 mm	906297E	308.10

Regelgeräte - Unterputzmontage		Typ	Schaltstrom	Masse	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.
Reinweiss, Temp.Bereich 10...50°C am Fühler, Schaltleistung 2.3 kW, Absenkeing., Schalltemperaturdiff. ca. 1 K, Temperaturabsenkung 3 oder 5 K wählbar		Edizio due 4271	10 A	59 x 59 x 38 mm	906112	361.05
Der programmierbare Fussbodenregler FIT 3F ermöglicht es, bis zu 9 Schaltzeiten pro Tag abzuspeichern um die Bodentemperatur entsprechend den persönlichen Gewohnheiten einzustellen. Mit Energieverbrauchsanzeige. Inkl. Fernfühler (4m), Fussbodentemperaturbereich: 10°C-40°C		FIT 3F Suisse	16 A	88 x 88 x 25 mm	906028	294.05
(np = nicht programmierbar) Der Fussbodenregler FIT np 3F ermöglicht es, auf einfache Weise zwischen Komforttemperatur und Absenkttemperatur umzuschalten. Zusätzlich kann über eine externe Schaltuhr die Temperatur automatisch abgesenkt werden. Inkl. Fernfühler (4m), Fussbodentemperaturbereich: 10°C-40°C		FIT np 3F Suisse	16 A	88 x 88 x 25 mm	906228	218.35
Temperaturbereich 0°C-40°C, 230V, inkl. Fernfühler		FT 16	16 A	86 x 86 x 60mm	906105	425.90
Taktregler, 230V, Stellbereich 0% - 100%, Zykluszeit ca. 10min		TA 16	16 A	86 x 86 x 60 mm	9066832	245.40

Funkgesteuerte Einzelraumregelung		Typ	Schaltstrom	Masse	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.
Elektronischer Funk-Thermostat, programmierbar, mit LCD-Display, Einstellbereich 5 - 37 °C, Betriebsarten: Auto, Komfort, Absenkung, AUS, Urlaub, Timer. 9 integrierte Standard- und 4 anpassbare Wochenprogramme		Funk-Thermostat BT-DP02-RF		80 x 83 x 27 mm	906424	183.75
Funk-Empfänger Aufputz zur Regelung von elektrischen Heizkörpern, Heizplatten, Infrarot Heizungen usw., Schaltleistung »LIVE Kontakt« Relais 10 A, 250 VAC, IP 20, Schutzklasse II, 868 MHz. In Kombination mit einer Zentraleinheit BT-CT02-RF auch als EIN/AUS Schaltkontakt für den Betrieb elektrischer Geräte einsetzbar		Funk-Empfängereinheit BT-WR02-RF LC	10A	185 x 65 x 35 mm	906434	151.35
Bedieneinheit mit kapazitivem Farb-Touchscreen, Echtglasoberfläche, Gehäusefarbe weiss, für zentrale Programmierung und Steuerung des Smart Home Systems WATTS Vision®. Festlegung individueller Zeitprogramme für max. 50 Funk-Thermostaten Heizen/Kühlen Anwendungen als auch für 25 Licht+25 EIN/AUS Schaltungen durch Verwendung von Funk-Empfängern, Spannungsversorgung 85-265 VAC (50 - 60 Hz), IP 30		Zentraleinheit BT-CT02-RF WiFi		230 x 155 x 78 mm	906461	569.70
Netzkabel zu Zentraleinheit BT-CT02-RF					906462	43.25