

Wandkonvektoren

Elegantes Design mit einer robusten Konstruktion

Anwendung

Die kompakten, wandhängenden Konvektoren der CNS Trend Baureihe können als Vollheizung, effiziente Übergangsheizung oder einfach nur für zusätzlichen Wärmebedarf im Wohnraum, im Badezimmer oder in Arbeitsräumen eingesetzt werden. Das zeitlose und sehr flach aufbauende Design passt in jedes Umfeld.

Komfortmerkmale

Die elektronisch geregelten Konvektoren mit gut ablesbarem Display und einfacher Programmierung zeichnen sich durch die gleichmäßige, geräuschlose und gradgenaue Erwärmung der Raumluft aus. Die gewünschte Raumtemperatur lässt sich an der Bedieneinheit einfach einstellen.

Die Geräte sind mit einem programmierbaren Wochen-Timer mit zwei voreingestellten und einem individuell programmierbaren Zeitprogramm ausgestattet. Die Komforttemperatur im Timer-Betrieb wird durch die adaptive Regelung mit Lernfunktion zeitgenau erreicht. Komfort- und Absenkttemperaturen lassen sich programmieren, zudem vermeidet die aktivierbare Funktion zur Erkennung eines offenen Fensters Energieverschwendung. Die Geräte bieten eine Frostschutzstellung und einen allpoligen Betriebsschalter. Der hochwertige Edelstahl-Rohrheizkörper mit aluminiumbeschichteten Stahllamellen ist in ein widerstandsfähiges Metallgehäuse integriert. Eine einstellbare Kindersicherung gegen unbeabsichtigtes oder unbefugtes Verstellen an der Bedieneinheit ist ebenfalls integriert.



Die Vorteile auf einen Blick:

- Wandhängende Konvektoren mit hoher Heizleistung
- Kompaktes Metallgehäuse in flacher Bauweise
- Elektronischer Regler mit beleuchtetem LC-Display
- Wochen-Timer mit 3 Zeitprogrammen, Selbstlern-Funktion sowie Offene-Fenster-Erkennung
- Die lernfähige Regelung berechnet die Vorheizzeit im Timer-Betrieb automatisch
- Sicherheit durch Überhitzungsschutz
- Allpoliger Betriebsschalter
- Langlebiger Edelstahl-Rohrheizkörper mit Stahllamellen
- Bei Spannungsunterbrechungen wird die Uhrzeit bis zu 10 Stunden gepuffert



Installation


Einfache und stabile Wandmontage durch nur eine Person: Die Wandhalterung wird getrennt vom Gerät montiert und kann nachjustiert werden. Das Gerät muss nur noch eingehängt werden.

Sicherheit

Die Bedieneinheit ist mit einer einstellbaren Kindersicherung gegen unbeabsichtigtes oder unbefugtes Verstellen ausgestattet und verfügt zudem über einen integrierten Sicherheits-Temperaturbegrenzer.

Technische Daten

Die Wandkonvektoren können über einen normalen Netzstecker angeschlossen werden, dieser ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Wandkonvektor CNS Trend mit elektronischem Raumthermostat und Wochenprogramm-Funktion		Modell	Leistung kW	Breite mm	Gewicht kg	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MWST
Modell CNS Trend Höhe 450 mm / Tiefe 100 mm Farbe alpinweiss Netzanschluss 1/N/PE ~ 230V		CNS 50 Trend U	0.50	348	4.0	236545	313.50
		CNS 75 Trend U	0.75	426	4.6	236546	324.30
		CNS 100 Trend U	1.00	426	4.6	236547	335.10
		CNS 150 Trend U	1.50	582	6.0	236548	367.55
		CNS 200 Trend U	2.00	738	7.7	236549	421.60
		CNS 250 Trend U	2.50	894	9.2	236550	491.85
		CNS 300 Trend U	3.00	1'050	10.9	236551	545.90

Tiefe inkl. Wandhalterung