Raumtemperaturregler für Infrarot-Panels & dynamische Raumheizspeicher

Funkthermostat BT-DP02-RF

Der Funkthermostat BT-DP02-RF überzeugt durch seine einfache Bedienung und Programmierung und regelt die Temperatur in Ihrem Raum einfach und unkompliziert auf die gewünschte Höhe. Es kann ein Tages- sowie ein Wochenprogramm erfasst werden. Der Thermostat kann aufgestellt oder an eine Wand montiert werden.

Funkempfänger BT-WR02-RF LC

230V Funkempfänger mit einer Schaltleistung von 10A. Einfach und unkomplizierte Montage und Inbetriebnahme. Die Funkverbindung wird nach einem Stromausfall selbstständig wiederhergestellt.

Diverse Raumthermostate für Auf- und Unterputzmontage

Diverse Thermostate mit oder ohne Programmierfunktion für den direkten 230V Anschluss. Die Geräte werden fest installiert und sind je nach Model als Auf- und/oder Unterputzvariante erhältlich.

Technische Daten

Funkgesteuerte Einzelraumregelung		Typ	Schaltstrom	Masse	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.
Elektronischer Funk-Thermostat, programmierbar, mit LCD-Display, Einstellbereich 5 - 37 °C, Betriebsarten: Auto, Komfort, Absenkung, AUS, Urlaub, Timer. 9 integrierte Standard- und 4 anpassbare Wochenprogramme		Funk-Thermostat BT-DP02-RF		80 x 83 x 27 mm	906424	**183.75**
Funk-Empfänger Aufputz zur Regelung von elektrischen Heizkörpern, Heizplatten, Infrarot Heizungen usw., Schaltleistung »LIVE Kontakt« Relais 10 A, 250 VAC, IP 20,Schutzklasse II, 868 MHz. In Kombination mit einer Zentraleinheit BT-CT02-RF auch als EIN/AUS Schaltkontakt für den Betrieb elektrischer Geräte einsetzbar		Funk-Empfangseinheit BT-WR02-RF LC	10A	185 x 65 x 35 mm	906434	**151.35**

Funkgesteuerte Einzelraumregelung		Typ	Schaltstrom	Masse	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.
Elektronischer Funk-Thermostat mit Glas-Touchscreen, Einstellbereich 5-37 °C, Betriebsarten: Komfort, Absenkung, AUS, Frostschutz, Timer, Fenster offen Erkennung. Display Sperre über PIN-Code sowie Diebstahlsicherung zum Einsatz in öffentlichen Gebäuden, IP 30, bidirektionale Funkkommunikation 868 MHz		Funk-Raumthermostat BT-D03-RF		128 x 128 x 44 mm	906471	**165.40**
Bedieneinheit mit kapazitivem Farb-Touchscreen, Echtglasoberfläche, Gehäusefarbe weiß, für zentrale Programmierung und Steuerung des Smart Home Systems WATTS Vision®. Festlegung individueller Zeitprogramme für max. 50 Funk-Thermostaten Heizen/Kühlen Anwendungen als auch für 25 Licht+25 EIN/AUS Schaltungen durch Verwendung von Funk-Empfängern, Spannungsversorgung 85-265 VAC (50 – 60 Hz), IP 30		Zentraleinheit BT-CT02-RF WiFi		230 x 155 x 78 mm	906461	**569.70**
Netzkabel zu Zentraleinheit BT-CT02-RF					906462	**43.25**

Raumthermostat - Aufputzmontage		Typ	Schaltstrom	Masse	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.
Kabelgeführter, elektronischer Raumthermostat, programmierbar, mit LCD-Display, 5–37 °C, Funktion: Heizen oder Kühlen, Betriebsarten: Auto, Komfort, Absenkung, AUS, Urlaub, Timer, 9 integrierte Standard- und 4 anpassbare Wochenprogramme. Schaltdifferenz 0,5 K Betriebstemperatur 0 – 50 °C. NTC Temperatursensor, IP30, Schutzklasse II		BT-DP	3 A	80 x 83 x 27 mm	906451	**140.55**
Reinweiss, 5...30°C, 1 Oe, 1 Schalter Ein/Aus, 1 Kontroll-Lampe „Regler fordert Wärme an", Nachtabsenkung über externe Schaltuhr möglich		RTR-E 6202	10 A	75 x 75 x 25.5 mm	906055E	**60.55**
Reinweiss, 5...30°C, 1 Oe, 1 Schalter Ein/Aus und 1 Schalter Zusatzheizung, 1 Kontroll-Lampe „Zusatzheizung", Nachtabsenkung über externe Schaltuhr möglich		RTR-E 6181	10 A	75 x 75 x 25.5 mm	906024E	**96.20**
Mit Wochenprogrammuhr, reinweiss, 1 We, potenzialfrei, Drehschalter für 5 Programme: Tag/Automatik/Nacht/Frostschutz/Aus, getrennte Einstellung der Tag- und Nachttemperatur von 5...30°C, 2 Kontrolllampen: Heizung Ein, Absenkbetrieb		RTR-UWQ easy 3sw	16 A	160 x 80 x 36 mm	906086E	**254.05**
Mit Fixeinstellung, reinweiss, 5...30°C, 1 Oe, geschlossener Gehäusedeckel mit Temperaturabsenkung		RTR-E 6145	10 A	75 x 75 x 25.5 mm	906092E	**86.50**

®**Verfügbar solange Vorrat**

Raumthermostat - Unterputzmontage		Typ	Schaltstrom	Masse	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.
5-30°C, 1 Schliesserkontakt, 230V, 2-Punkt- oder PWM-Regelverhalten, Ventilschutz,manuelle Umschaltung, Normal-/Absenk-Temperatur, Timerfunktion 1-23h		FIT 3R Suisse	10 A	88 x 88 x 25 mm	906027	**263.75**
Reinweiss, Temp.Bereich 5...30°C, Schaltleistung 2.2 kW, Schalttemperaturdiff. ca. 0.5 K, Temperaturabsenkung 3 K über externe Schaltuhr möglich		Edizio due 4251	10 A	59 x 59 x 34 mm	906110	**124.30**

Störi AG | Wärmepumpen & Wärmetechnik | Sonnenrain 2 | CH - 8832 Wollerau

info@stoeri.com | www.stoeri.com | Tel. +41 44 782 31 11 | Service-Nr. 0800 82 33 99

Gültig ab Mai 2026. Alle vorhergehenden Preisangaben verlieren mit dem Erscheinen dieses Flyers ihre Gültigkeit.
Technische, sowie Preis- und Modelländerungen vorbehalten. Es gelten unsere AGB's, abrufbar unter www.stoeri.com.